

## Montageanleitung / Instruction sheet / Notice de montage

1



2



3



4



5



6



### Attention:

- Do not overheat the claddings.
- Max. fuel load = 3 kg wood = 2 logs à 1,5 kg or max. 2 wood briquettes
- Natural stone cladding:  
As the cladding as a natural product comes from "grown" boulder, structure and colour scheme may be different. The surface may be altered under temperature influence!

### Achtung:

- Die Keramik- und die Natursteinverkleidungen dürfen nicht überheizt werden, da sonst Risse in der Keramik oder im Stein auftreten können.
- Max. Füllmenge je Abbrand = 3 kg Holz = 2 Holzscheite à 1,5 kg oder max. 2 Holzbriketts
- Die Natursteinverkleidungen werden aus einem "gewachsenen" Steinblock hergestellt, daher können Farbgebung und Struktur sehr unterschiedlich sein. Die Oberfläche kann sich unter Temperatur verändern.

### Attention:

- Ne pas surchauffer les habillages.
- Max. combustible = 3 kg de bois = 2 bûches à 1,5 kg ou max. 2 briquettes de bois
- Habillage pierre ollaire:  
Car les habillages comme des produits naturels sont d'origine d' un bloc en pierre "crû" la structure et la coloration pourrait être très différente. La surface pourrait changer sous l'influence de la température.